

Videowall P2 Plus Indoor



Technische Spezifikationen

Pixel Pitch	2 mm
Pixeldichte	250.000 dots/m ²
LED-Typ	SMD1515 Mat Black
Pixeltyp (R/G/B)	1R1G1B (3 in 1)
Panelgröße (B × H)	320 × 160 mm
Panelauflösung (B × H)	160 × 80 px
Bildschirmgröße (B × H)	640 × 2400 mm
Fuß (B × T)	643 × 660 mm
Bildschirmauflösung (B × H)	320 × 1200 px
Gehäusegröße (B × H × T)	643 × 2450 × 100 mm
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	46 kg / Einheit
Ansteuerung	1/32 Scan
Betrachtungsabstand	2 m
Helligkeit	1.000 cd/m ²
Betrachtungswinkel (Horizontal / Vertikal)	140° / 140°
Treiber-Wiederholfrequenz	1.920 Hz (3.840 Hz optional)
Eingangsspannung	AC 100–230 V
Max. Leistungsaufnahme	1020 W pro Einheit
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	300 W pro Einheit
Steuerungsmethode	Asynchron (WIFI/USB/LAN/HDMI)
Betriebstemperatur	-40° bis +75°C
Luftfeuchtigkeit	10%–95% RH
IP-Schutz	IP20
Zertifikat	CE / ROHS / FCC