

Videowall P3 Outdoor



Technische Spezifikationen

| | |
|--|-------------------------------|
| Pixel Pitch | 3 mm |
| Pixeldichte | 111.111 dots/m ² |
| LED-Typ | SMD1921 |
| Pixeltyp (R/G/B) | 1R1G1B (3 in 1) |
| Panelgröße (B × H) | 192 × 192 mm |
| Panelauflösung (B × H) | 64 × 64 px |
| Bildschirmgröße (B × H) | 576 × 1920 mm |
| Fuß (B × T) | 576 × 610 mm |
| Bildschirmauflösung (B × H) | 192 × 640 px |
| Gehäusegröße (B × H × T) | 584 × 1930 × 100 mm |
| Gehäusematerial | Aluminum |
| Gewicht | 50 kg / Einheit |
| Ansteuerung | 1/16 Scan |
| Betrachtungsabstand | 3 m |
| Helligkeit | 5.000 cd/m ² |
| Betrachtungswinkel (Horizontal / Vertikal) | 140° / 140° |
| Treiber-Wiederholfrequenz | 1.920 Hz |
| Eingangsspannung | AC 100 V ±10% / 240V ±10% |
| Max. Leistungsaufnahme | 1050 W pro Einheit |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 315 W pro Einheit |
| Steuerungsmethode | Asynchron (WIFI/USB/LAN/HDMI) |
| Betriebstemperatur | -40° bis +75°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10%–90% RH |
| IP-Schutz | IP65 |
| Zertifikat | CE / ROHS / FCC |